

LF FA 12 tonnás áruterítő

Külső

- Day Cab, Extended Day Cab vagy Sleeper Cab
- Központi ajtózárral, világítás teszt, távirányítós kulcs
- Opcionális külső napellenző
- Opcionális nappali LED-menetvilágítás
- Elektromosan állítható tükrök
- Halogén fényszórók
- Opcionális ködlámpák kanyarfényekkel kombinálva
- Fényszórópanel, lökhárító és fülkefellépő kőszűrőre vagy a fülke színére fújva.
- Különböző tetőlégterelő és sárvédők
- Opcionális: járdára néző ablak az utasoldali ajtóban

Beltér

- Légrugós vagy luxus kivitelezésű vezetőülés, opcionális kartámasszal
- Fix, légrugós vagy luxus váltósofőrülés
- Opcionális, puha markolatú, bőr bevonatú kormánykerék
- Opcionális légkondicionálás
- Elektromos működtetésű ablak
- FMS előkészítés
- Opcionális TruckPhone telefonkihangsó
- Antennák: AM/FM, GSM, GPS
- Sebességmérő
- Alapkivitelű indításgátló
- DAF Connect
- Driver Performance Assistant (DPA) program
- Kézi vagy elektromos működtetésű tetőablak
- Tárolóhely a motorházon

Biztonság

- LDWS
- VSC
- Opcionális ACC + FCW és AEBS
- Opcionális tolatásjelző

Felfüggesztés és tengelyek

- Első parabolarugós felfüggesztés; 4,5 t tengelyterhelés
- Légrugós felfüggesztés, egyfokozatú lassító áttételes hátsó tengely; 8,5 t tengelyterhelés

Gumiabroncsok

- Acél keréktárcsa, ezüstszürke
- Abroncméret elöl és hátul: 245/70 R17.5

Hajtáslánc

- Motorteljesítmény 135–194 kW (184–264 LE); nyomaték: 750–1000 Nm

- Opcionális hidegindító rendszer -18°C alatti hideg klímákra
- 5 vagy 6 fokozatú automata sebességváltó vagy 6 fokozatú kézi sebességváltó
- Fűtött vízválasztó
- Opcionális mechanikus differenciálzár
- ASR

Fékrendszer

- Kipufogófék
- Fejlett elektronikus fékrendszer (AEBS)
- Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek

Alváz

- Tengelytáv/hátsó túlnyúlás kombinációk széles választéka
- Hosszstartó: 210/6,0 mm
- Különböző kipufogók, többek között függőleges kialakításúak
- 80 A generátor, 2 db 125 Ah akkumulátor. Opcionális 100 A generátor és 2 db 175 Ah akkumulátor
- Műanyag üzemanyagtartály(ok), akár 925 literes űrtartalommal
- AdBlue tartály, 25 vagy 50 literes
- Alacsonyan elhelyezett szívónyílás
- Alkalmazáscsatlakozó a hátsó emelő számára
- Furatelrendezés felépítményrögzítéshez
- Opcionális LED hátsó lámpák

Felépítmény és felépítmény-előkészítés

- Alkalmazáscsatlakozó az alvázon
- Opcionális alkalmazáscsatlakozó a hátsó emelő számára
- Opcionális BAM1
- Opcionális felépítményező modul
- Opcionális analóg felépítményjelek és figyelmeztetések
- Opcionális CAN J1939 funkciók az alkalmazáscsatlakozóban
- Oldalsó helyzetjelző lámpák

Garancia

- Opcionális DAF MultiSupport Warranty Plus – akár 3 év a hajtásláncra vagy a tehergépkocsira, korlátozott vagy korlátlan futásteljesítménnyel

OPCIONÁLIS: DAF MULTISUPPORT javítási és karbantartási szerződés, amelyek a DAF különféle kiváló minőségű szolgáltatáscsomagjait kínálják, például a MultiSupport Care+ és a Full Care csomagot.

LF FA 12 tonnás áruterítő



Megjegyzés: a szabványos fülkeszín a Brilliant White. A kép semmilyen jogosság átruházására nem alkalmas.

Teljesítményre fejlesztve

Az LF FA 12 t áruterítő előnyei

Alacsony önsúly a tekintélyes rakománysúly érdekében. Alacsony üzemanyag-fogyasztás és hosszú szervizintervallumok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kiválóan manőverezhető, köszönhetően a kategóriáján belüli legkisebb fordulókörének. Mindezen jellemzők jóvoltából az LF a szállítványozó vállalatok ideális áruterítő tehergépkocsija. Az első tengely nagy teherbírása meggátolja a részterhelésnél jelentkező túlterhelést. A nagy teljesítményű akkumulátorok a hátsó emelő gyakori használatát is lehetővé teszik. Az LF minden részlete nagy gondossággal lett megtervezve; ez megkérdőjelezhetetlen tény.

Aerodinamikus

A gazdaságos üzemanyag-használat elősegítésére teljesen beépített oldalperemekkel felszerelt, állítható tetőlégterelő rendelhető opcionálisan. Ideális áramvonalas átmenetet biztosít a fülke és a felépítmény között.

Áttekintés

A nagy tükrök és ablakok javítják a kilátást és növelik a biztonságot.

Jellegzetes

Vonzó kialakítású homlokfal nagy hűtőrácscsal, középen elhelyezett DAF-emblémával és rengeteg szabad reklámfelülettel. A jármű belterét tágasra tervezték, a műszerfal kialakításából adódóan kényelmes ívben veszi körbe a járművezetőt. A fülke a logikusan, funkció szerint csoportosított, praktikus kézre álló kezelőszervekkel ideális munkateret teremt.

Robusztus

A Lexan fényszórók és opcionális LED hátsó lámpák, a teljes mértékben horganyzott acél lökhárítók és a csúszásmentes, az ajtó nyitáskor megvilágított alumínium fellépők csökkentik a balesetek kockázatát, és növelik a biztonságot.

Biztonságos

A sávellhagyásra figyelmeztető rendszer az LF-típusnál alaptartozék; az adaptív automatikus sebességtartás (ACC) és a ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer légrugós felfüggesztésű LF-típusoknál alaptartozék, másoknál választható.

Intelligens

A központi kijelző a járművezető anyanyelvén (a tachográfkártya alapján) jeleníti meg az adatokat, a DAF Driver Performance Assistant program pedig segít a járművezetőnek a lehető leggazdaságosabb vezetésben.

Dobozos/ponyvás kivitel

A neves felépítménygyártók által készített dobozos vagy platós/ponyvás felépítmények rugalmas rakodási és rakományrögzítési lehetőségeket biztosítanak.

Emelőkapacitás

Hátsó emelők kérésre különféle gyártóktól konfigurálhatók

Gazdaságos

A teljesen sík, könnyű és erős alváz a praktikus módon belül elhelyezett lehető legtöbb alkatrészszel tökéletes alapot biztosít bármilyen felépítmény számára. Az elektromos és elektronikai rendszerek könnyen a felépítmény rendszereihez csatlakoztathatók, hogy a DAF-műszerfalon megjelenő felhasználóbarát üzenetekkel megfelelő működést biztosíthassanak a járműalkalmazások számára.

Üzemanyag

Az üzemanyagtartály kapacitása céltól függően 110-től 925 liter lehet.

Mozgékony

A max. 53° kerékelfordítási szögével az LF rendelkezik kategóriájában a legkisebb fordulókörrel.

Könnyű be- és kiszállás

Az alacsony fülkepadló, a kényelmes fellépők, a szélesre (90°) tárható ajtók és az ajtókilincset tisztán tartó saroklégterelők jóvoltából könnyű a ki- és beszállás.

