

# XF FAR – Nagy távolságú fuvarozás

## Fülkekülső-kivitelezés

- Space Cab, Super Space Cab
- Központi ajtózárra távvezérléssel
- Elektromos tükörbeállítás és tükörfűtés
- Halogén vagy LED-fényszórók és/vagy hátsó lámpák
- Nappali menetvilágítás 4 LED-del
- Opcionális ködlámpák kanyarfényekkel ötvözve
- Opcionális tetővilágítás Super Space Cab fülkéhez
- Opcionális külső napellenző Space Cab fülkéhez
- Opcionális légrugós fülkefelfüggesztés

## Fülkebelső-kivitelezés

- Teljesen állítható, légrugós felfüggesztéses ülések
- Választható egyedi színvilággal és díszítőelemekkel
- Elektromosan működtethető tetőablak
- Alsó hálólépcső opcionális Xtra Comfort táskarugós matracokkal
- Pogyásztárolásra szolgáló csomagtartó vagy hálólépcsőként/pogyásztartó rekeszként használható opcionális felső hálólépcső
- Több mint 650 literes tárolóhely az alsó hálólépcső alatt; a választható felszereltség részét képezi a 65 literes tárolófiók és a 42 literes, kihúzható hűtőszekrény
- Automatikus hőmérséklet-szabályozás, opcionális légkondicionáló rendszer
- Kiegészítő fülkefűtés időzítéssel
- Légbeszívó-részecskeszűrő (pollenszűrő)
- Opcionális kamionnavigációs rádió és TruckPhone rendszer
- Különböző lehetőségek a tartozékok tápellátására
- Járműstabilitás-vezérlő (VSC)
- Driver Performance Assistant (DPA) program
- Motorindítás-gátló; többféle lopásgátló rendszer
- Sebességtartás; adaptív automatikus sebességtartás ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszerrel és AEBS-szel; sávhagyásra figyelmeztető rendszer
- Választható opciók a prediktív sebességtartó rendszer, az elülső és az oldalsó kamerarendszerek
- Opcionális DAF éjszakai zár
- DAF Connect

## Felfüggesztés és tengelyek

- Elöl: 8 t, 163N laprugós felfüggesztés
- Opcionális első 8 t légrugós felfüggesztés
- SR1344, SR1347 vagy HR1356 hátsó tengely: 11,5 + 6,7, 11,5 + 7,5 t vagy 12,0 + 7,4 t, légrugós felfüggesztés
- Emelőszerkezet a vonatott hátsó tengelyhez
- Differenciálzár
- Opcionális tengelyterhelés-figyelés

## Kerekek és gumiabroncsok

- Acél keréktárcsák, opcionális Alcoa alumínium kerekek
- Különböző abroncs típusok, méretek és bordázatok
- Hátsó kerékméretek: 315/70R22.5
- Opcionális pótkeréktartó

## Hajtáslánc

- Motorteljesítmény 330 kW (449 LE), max. nyomaték 2300 Nm
- Opcionális: 315 kW (428 LE), 355 kW (483 LE) vagy 390 kW (530 LE)
- Automata TraXon sebességváltó Hill Start Aid, EcoRoll, Eco mode és FastShift funkcióval
- Kipörgésgátló (ASR) és motorféknyomaték-szabályozás
- A motor alapjáratú leállítása

## Fékrendszer

- Léghűtéses tárcsafékek – elöl, hátul
- Fejlett vészfékezési rendszer (AEBS)
- Opcionális MX motorfékkel és/vagy ZF tartósfékkel
- Rugós fékhengerek az első tengelyen

## Alváz

- Különböző tengelytáv/hátsó túlnyúlás kombinációkkal
- Különböző üzemanyagtartály úrtartalmak, méretek és elhelyezkedések. AdBlue-tartály, 75 literes, bal; opcionális 130 literes bal oldali
- 3 darabos, fröccsöntött, propilén hátsó sárvédők
- 80 A generátor, 230 Ah akkumulátorok, opcionális 120 A generátor
- Opcionális munkalámpa, fehér vagy LED
- Opcionális: két kerék
- Oldalsó helyzetjelző lámpák
- Alkalmazáscsatlakozók
- Alacsony elülső légbeszívó a fülke elején
- Akkumulátorenergia-figyelő
- Opcionálisan különféle BDF előkészítések is elérhetők

## Vonórúd és pótkocsi-felszerelés

- Vonórúd + csatlakozás, D13.7
- Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, P típus
- Elektromos csatlakozó, 24 V/2x 7 érintkező

## Szolgáltatások

- A nem tervezett leállások kockázatának minimalizálása érdekében:
  - Nemzetközi szervizhálózat: 24/7 meghibásodási segélyszolgálat
  - Javítási és karbantartási szerződések (DAF MultiSupport)
- PACCAR Financial: személyre szabott tehergépkocsi-finanszírozási megoldásokhoz

A jármű felépítésétől függően előfordulhat, hogy egyes opciók nem állnak rendelkezésre. A jármű elérhetősége és specifikációja országonként változhat. További információért keresse fel a helyi DAF képviselőt. Előzetes értesítés nélküli változtatás joga fenntartva.

# XF FAR Távolsági szállítás

## PURE EXCELLENCE MINŐSÉG



Megjegyzés: a szabványos fülkeszín a Brilliant White. A kép semmilyen jogosultság átruházására nem alkalmas.



# XF FAR – Nagy távolságú közúti fuvarozásra optimalizálva

Az XF FAR alváz nagy rakománysúlyt kínál az alacsony terheletlen súly miatt. Az üzemanyag-tartály-kapacitás akár 1490 liter üzemanyag befogadására is alkalmas, ami a nagy mennyiségű rakodhatósággal együtt a hatékony nagy távolságú közúti fuvarozást szolgálja. Többek között a megbízható MX-motornak, a robusztus első és hátsó tengelyeknek, intelligens sebességváltóknak és az alváz torziós merevségének köszönhetően az XF FAR kitűnő vezetési jellemzőkkel rendelkezik, és mindig élvezet vezetni.

## Biztonság

A biztonsági rendszerek, mint például az adaptív automatikus sebességtartó rendszerbe integrált ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer és fejlett vészfékezési rendszer, a járműstabilitás-vezérlés (VSC), a sávhagyásra figyelmeztető rendszer, valamint a DAF éjjeli zár és a raktérvédelem a biztonság legmagasabb szintjét nyújtják.

## Kényelem

A tágas, rendkívül praktikus, könnyen tisztítható, továbbá elegáns kárpitozással és az elektromos rendszerek (például a légkondicionáló rendszer és a világítás) funkcióinak teljes körű működtetését biztosító megkapó és korszerű kapcsolókkal ellátott belső tér első osztályú vezetési élményt nyújt, emellett pihentető környezetet biztosít a mindennapi élethez és az alváshoz, bőséges tárolóhellyel a személyes holmik számára.

## Megbízható

A minőségi anyagok, mint a törhetetlen Lexan lámpabúra, a teljes mértékben horganyzott acélból készült lökhárítók, valamint a jól bevált motorteknológia mind a jármű maximális rendelkezésre állását szolgálják.



## Gazdaságos

Az olyan intelligens jellemzők, mint az Eco üzemmód, az EcoRoll és a prediktív sebességtartás, mind a lehető legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztást szolgálják. Emellett a DAF járművezetői teljesítményt támogató rendszer (DPA) átfogó visszajelzésekkel és tanácsokkal vezeti rá a járművezetőt a leggazdaságosabb vezetési stílusra.

## Hatékony

A praktikus alváz-kialakításnak köszönhetően az alkatrészek az alváz különböző pontjaira felszerelhetők. A felépítményezők számára különböző hardver-előkészítések rendelhetők. A különféle csatlakozók képesek teljes mértékben ellátni a jármű és a felépítmény funkcióit.

## Sokoldalú

A hűtőkocsis fuvarozás könnyedén megoldható a hűtőegység meghajtására szolgáló különleges, közvetett első motormellékjáratnak vagy a generátorról működtetett hűtőegységnek köszönhetően. A cserélhető felépítményalkalmazásokhoz erőteljes légrugós felfüggesztőrendszer párosul, ami biztosítja az alváz gyors és gördülékeny emelését és leengedését. Az opcionális alumínium levegőtartályok tovább növelik a BDF-alkalmazások rakománytömegét.

## Nagy teherbírás

Az alváz a saját tömeg minimalizálására és a rakománysúly maximalizálására lett kifejlesztve. A magas összsúlyú és sokoldalú pótkocsi-alkalmazások lehetővé teszik a rakományterfogat jelentős növelését (több mint 15 m<sup>3</sup> az alacsony padlós modelleknél), a vontató-félpótkocsi kombinációhoz képest.

