

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Merve, 10t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7200 kg	

088F3802DAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tükrőtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tűkrő; Tolatókamera.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	06629 Két vészvillogó forgófény
02106 Sleeper Cab	02083 Két LED-es vészvillogó forgófény
01173 Mechanikus fülkefelfüggesztés	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
09983 Ködlámpák	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09283 Tükrőtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégterelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégterelő	09287 oldalfenderek előkész.
07109 Magas állítható tetőlégterelő (készlet)	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; A fülkelépcsők és a szárny kőszürke; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	01303 Függönyszín 557 kék, fehér panelek
01109 Fülkelépcső és szárny a fülke színében	01340 Függönyszín 602 zöld, fehér panelek
04674 Szabvány fehér felépítménypanelek	01344 Függönyszín 763 szürke, fehér panelek
01238 Függönyszín 907 fehér, fehér panelek	01350 Függönyszín 905 fekete, fehér panelek
01241 Függönyszín 148 sárga, fehér panelek	16153 Fülke- és alvászín
01298 Függönyszín 356 piros, fehér panelek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847 Jobbkormányos	04346 Alsó ág, normál szint
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04246 Kézi nyitású tetőablak
00967 Piros biztonsági övek	04258 Elektromos nyitású tetőablak
16158 Üléstípusok	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723 Tolatásjelző nélkül
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

F48 típusú mellső tengely. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 4,0 tonna.; SR8.22 típ. egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, parabolarugós felfüggesztéssel. Max. terhelés 7,20 tonna..

Optional

02487 Hátsó: 7,20 t, légrugó, SR8.22	01372 Hátsó légrugók
---	-----------------------------

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 235/75R17,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 235/75R17,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. Teljesítmény 139 kW (189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,58-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 3,31.

Optional

07667 PowerLine aut. seb., 8 fokozatú	02800 Hátsó híd áttételi aránya 4,10
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

06195 Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyzettel.	09525 Rögzfék. vez. tesztelhelyzettel és besz. figy.
09524 Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel	

ALVÁZ

Tengelytáv 3,55 m / hátsó túlnyúlás 1,98 m; Alvázhossztartó magassága 210 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 110 l műanyag üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölésgátló.

Optional

01623 Hátsó aláfutásvédelem	03323 LED-es hátsó lámpa
------------------------------------	---------------------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

- 06779** Kereszttartó D85-Dc70-V25, csatl., felszerelve
04661 Kereszttag D értéke D=8,5
- 06657** D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 csatl., felszerelve

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén; Szabvány felépítményrögzítési furatelrendezés.

Optional

- 09952** Teljes felépítményépítő modul (BBM)
00126 BAM 1 felépítményrögzítés, B típusú konzolok
02357 Dobozos felépítmény
01890 Ponyvás felépítmény
03562 Aerobody
02615 Külső felépítményhossz 5150 mm
02622 Külső felépítményhossz 6100 mm
02650 Külső felépítményhossz 6810 mm
06463 Külső felépítményhossz 7100 mm
04619 Külső felépítményszélesség 2480 mm
04621 Külső felépítményszélesség 2540 mm
01403 Üvegszál erősítésű műanyag panelek
00067 Kontúrjelölések
02702 Szabvány felépítmény-padlólemez
- 02698** felépítménypadló 3 mm-es alum. járólemezzel
02717 Alumínium vízvetők, elől és oldalt 228 mm
02712 Alumínium vízvetők, elől 228 mm
02727 Horganyzott vízvetők, elől és oldalt 200 mm
02728 Plywood vízvetők, elől és oldalt 300 mm
02738 Plywood vízvetők, elől 1200 mm, oldalt 300 mm
04650 Hátsó deszka tolóajtó
04662 Hátsó dupla ajtó
02726 Szimpla csuklós ajtó, bal oldalon elől
04297 Szimpla, csuklós ajtó, jobb oldalon hátul
02718 Oldalsó rácsos tolóajtó
04637 Oszlopos emelőhátfal
04640 Alácsukódó emelőhátfal
06464 Emelőhátfal, 1,5 tonna

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 16148** Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

- 01897** 100 A generátor
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 10000 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

- 00728** Max. szerelv.tömeg 20000 kg, hajt.lánc alapj.
03700 Hajtáslánccal öf. Ign. tech. GCM = GVM + 3500 kg

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

- 01282** Mérsékelt éghajlat
04767 Víztelenítő, fűtött
04482 Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.

Optional



- 06491** Szerszámkészlet, Kelet-Európa



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Merev, 10t Chassis/Body



Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,55	1,98	2455	1064	3519	1545	6136	6481	0,32	0,22	1,84	4,34	5,65	6,82	0,98	0,96	11,73	13,13
	3,90	2,23	2454	1077	3531	1546	6123	6469	0,32	0,22	1,84	4,87	6,30	7,42	0,98	0,96	12,58	14,00
	4,30	2,43	2470	1104	3574	1530	6096	6426	0,32	0,22	1,84	5,48	7,08	8,02	0,98	0,97	13,56	15,00
	4,65	2,75	2472	1127	3599	1528	6073	6401	0,32	0,22	1,84	6,02	7,75	8,69	0,98	0,96	14,42	15,87
	5,00	2,46	2503	1110	3613	1497	6090	6387	0,32	0,22	1,84	6,58	8,45	8,75	0,98	0,98	15,28	16,74
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2592	1043	3635	1408	6157	6365	0,72	0,20	1,87	3,70	5,03	6,82	0,98	0,95	11,73	13,13
	3,90	2,23	2600	1069	3670	1400	6131	6330	0,72	0,20	1,87	4,25	5,72	7,42	0,98	0,95	12,58	14,00
	4,30	2,43	2603	1085	3688	1397	6115	6312	0,72	0,20	1,87	4,86	6,49	8,02	0,98	0,96	13,56	15,00
	4,65	2,75	2611	1117	3728	1389	6083	6272	0,72	0,20	1,87	5,41	7,18	8,69	0,98	0,96	14,42	15,87
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,88	RB: 0,86	SB: 1,72	TB ¹⁵⁾ : 2,01											

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteóablakig mérvé.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.