

# Specification sheet

## XB 190

FA 4X2 Merev, 08t



### ENGINES

XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

7490 kg

Max. front 3600 kg

Max. rear 5000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

7490 kg

## FÜLKEÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtükrök és széles látószögű tükrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tükrök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellő tükrök; Tolatókamera.

### Optional

<b>02576</b> Hosszított Day Cab	<b>02083</b> Két LED-es vészvillogó forgófény
<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>07343</b> Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
<b>01173</b> Mechanikus fülkefelfüggesztés	<b>00915</b> Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
<b>01605</b> Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	<b>09101</b> Zöldre színezett, fűthető üveg
<b>09983</b> Ködlámpák	<b>03605</b> Tükörtartók, felépítmény 2,10-2,29 m
<b>09984</b> Ködlámpák és kanyarfények	<b>09282</b> Tükörtartók, felépítmény 2,30-2,40 m
<b>06629</b> Két vészvillogó forgófény	<b>09283</b> Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

## AERODINAMIKA

### Optional

<b>09286</b> Tetőlégterelő előkészítés	<b>07092</b> Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet)
<b>06776</b> Állítható tetőlégterelő	<b>09287</b> oldalfenderek előkész.
<b>07109</b> Magas állítható tetőlégterelő (készlet)	<b>07112</b> Hosszú oldalfenderek (készlet)

## SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; A fülkelépcsők és a szárny kőszürke; Alvászín szürke..

### Optional

<b>06485</b> Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	<b>16153</b> Fülke- és alvászín
<b>01109</b> Fülkelépcső és szárny a fülke színében	

## VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

### Optional

<b>01847</b> Jobbkormányos	<b>04346</b> Alsó ágy, normál szint
<b>09271</b> Kormánykerék, bőr, fekete szín	<b>03703</b> Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
<b>03516</b> Pneumatikusan állítható kormányoszlop	<b>04246</b> Kézi nyitású tetőablak
<b>00967</b> Piros biztonsági övek	<b>04258</b> Elektromos nyitású tetőablak
<b>16158</b> Üléstípusok	

## KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

### Optional

<b>16155</b> Audioeszközök, márkák és típusok
---

## BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

### Optional

<b>08631</b> Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	<b>01723</b> Tolatásjelző nélkül
<b>07414</b> Tolatásjelző önbeállító hangerővel	<b>16156</b> EC-ADR csomagok

## FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengely típusa 36N. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítóval és stabilizátorral. Max. terh. 3,6 tonna.; SR5.13 típ. egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhid, parabolarugós felfüggesztéssel, beleértve a lengéscsillapítókat és a stabilizátort is. Max. terhelés 5,00 t..

### Optional

<b>01736</b> Első: 3,60 t, parabola HD, 36N	<b>00787</b> Hátsó: 5,00 t, nagyt., emelt parabolar., SR5.13
<b>01730</b> Első: 3,60 t, emelt parabola, 36N	<b>00764</b> Hátsó: 5,00 t, légr., SR5.13
<b>01927</b> Első emelt parabolarugók, Heavy Duty	<b>01372</b> Hátsó légrugók
<b>07368</b> Első parabolarugók, nagy teljesítményű	<b>01983</b> Hátsó emelt parabolarugók, Heavy Duty
<b>00817</b> Hátsó: 5,00 t, nagytel. parabolar., SR5.13	<b>00369</b> Hátsó parabolarugóé aszimmetrikus
<b>00783</b> Hátsó: 5,00 t, emelt parabola, SR5.13	<b>08031</b> Hátsó pr., nagyteljesítményű
<b>00754</b> Hátsó: 5,00 t, aszimm. parabolar., SR5.13	<b>01959</b> Hátsó parabolarugók, emelt

## KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 215/75R17,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 215/75R17,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

### Optional

<b>06764</b> Kerékvédő gyűrűk, fekete	<b>16152</b> Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

## ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. Teljesítmény 139 kW (189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700 ford/perc fordulatszám.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,58-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 3,31.

### Optional

<b>07667</b> PowerLine aut. sebv., 8 fokozatú	<b>02808</b> Hátsó híd áttételi aránya 4,56
<b>01879</b> Hátsó híd áttételi aránya 3,73	<b>02843</b> Mech. differenciálzár
<b>02800</b> Hátsó híd áttételi aránya 4,10	

## FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

### Optional

<b>06195</b> Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyzettel.	<b>09525</b> Rögzfék. vez. teszhelyzettel és besz. figy.
<b>09524</b> Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel	

## ALVÁZ

Tengelytáv 3,55 m / hátsó túlnyúlás 1,98 m; Alvázhosszstartó magassága 210 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 110 l műanyag üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Főrcskölésgátló.

**Optional**

- 04426** Akk. ház bal old., pótkerékt. a hátsó túlnyúláson  
**04439** Akk.szekr. balold., pótker. tartó jobb old.  
**01623** Hátsó aláfutásvédelem  
**02011** Pótkeréktartó a hátsó túlnyúláson  
**07071** Pótkeréktartó jobb oldalt  
**03323** LED-es hátsó lámpa

**VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS**

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

**Optional**

- 06779** Kereszttartó D85-Dc70-V25, csatl., felszerelve  
**06657** D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 csatl., felszerelve  
**01185** D85-Dc70-V25 kereszttartó, D85 csatlakozó, felsz.  
**04661** Kereszttag D értéke D=8,5

**KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK**

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

**Optional**

- 06691** Szerelvénycsatlakozó a fülke homlokmezén  
**02950** Hidraulikus platform szerelvényvonófejakoza  
**09240** Alkalmazás csatlakozó szemégyűjtő számára  
**01502** Oldalsó helyzetjelző nélkül  
**00126** BAM 1 felépítményrögzítés, B típusú konzolok  
**07487** BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék.  
**07488** BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék.

**MELLÉKHAJTÁS (PTO)****Optional**

- 06624** Közvetett mellső motormellékajítás  
**06785** Első motormellékajítás. Generátor elők., 22,5 kW  
**06282** Hátsó motormellék. 13 ó., állandó, sziv.hajt.  
**16148** Mellékajítás típusok és elhelyezkedések

**24 V-OS TÁPELLÁTÁS**

100 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

**Optional**

- 02544** 80 A-es generátor  
**01906** Akkumulátor - 2 x 125 Ah

**MAX. JÁRMŪTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG**

Műszakilag megengedett össztömeg 7490 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

**Optional**

- 08643** Műszakilag megengedett össztömeg 7500 kg  
**08644** Műszakilag megengedett össztömeg 8300 kg  
**03428** Max. szerelv.tömeg 16000 kg, hajt.lánc alapj.  
**00054** Max. szerelv.tömeg 18000 kg, hajt.lánc alapj.  
**03700** Hajtáslánccal öf. Ign. tech. GCM = GVM + 3500 kg

**ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI**

Víztelenítő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

**Optional**

- 02270** Hideg éghajlat  
**04767** Víztelenítő, fűtött  
**04482** Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött  
**09960** Levegőbeszívás a fülketetőn  
**04793** Hűtővédő lemez

**JÁRMŪSZÁLLÍTÁS**

Szabvány szerszámkészlet.


**Optional**

- 06491** Szerszámkészlet, Kelet-Európa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XB 190

FA 4X2 Merev, 08t



	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>9)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,15	1,32	2490	1114	3604	1110	3886	3896	0,33	0,12	1,84	3,61	5,38	5,76	1,04	0,95	10,71	12,04
	3,55	1,98	2553	907	3460	1047	4093	4030	0,33	0,12	1,84	4,36	6,31	6,82	1,01	0,90	11,68	13,03
	3,90	2,23	2559	918	3477	1041	4082	4013	0,33	0,12	1,84	4,88	7,03	7,42	1,01	0,90	12,53	13,91
	4,30	2,43	2571	933	3503	1029	4067	3987	0,33	0,12	1,84	5,48	7,87	8,02	1,01	0,90	13,51	14,90
	4,65	2,75	2580	954	3534	1020	4046	3956	0,33	0,12	1,84	6,01	8,60	8,69	1,01	0,90	14,37	15,77
	5,00	2,83	2588	957	3545	1012	4043	3945	0,33	0,12	1,84	6,55	9,34	9,12	1,01	0,90	15,24	16,65
	5,40	2,43	2613	945	3558	987	4055	3932	0,33	0,12	1,84	7,20	10,22	9,12	1,01	0,91	16,23	17,64
SLEEPER CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
	3,55	1,98	2660	924	3584	940	4076	3906	0,73	0,07	1,87	3,80	5,80	6,82	1,01	0,89	11,68	13,03
	3,90	2,23	2667	934	3601	933	4066	3889	0,73	0,07	1,87	4,33	6,55	7,42	1,01	0,89	12,53	13,90
	4,30	2,43	2680	947	3627	920	4053	3863	0,73	0,07	1,87	4,96	7,42	8,02	1,01	0,90	13,51	14,90
	4,65	2,75	2691	968	3658	909	4032	3832	0,73	0,07	1,87	5,50	8,18	8,69	1,01	0,89	14,37	15,77
	5,00	2,83	2700	969	3669	900	4031	3821	0,73	0,07	1,87	6,05	8,94	9,12	1,01	0,90	15,24	16,65
	5,40	2,43	2725	957	3682	875	4043	3808	0,73	0,07	1,87	6,73	9,87	9,12	1,01	0,91	16,22	17,64

OTHER DIMENSIONS VA: 1,29 HV<sup>13)</sup>: 0,89 HV<sup>14)</sup>: 0,85 RB: 0,86 SB: 1,75 TB<sup>15)</sup>: 2,29

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 3) Tengelyt. norm. kerékmeretnél.
- 4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetősúlyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
- 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
- 6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
- 7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.

- 8) Számítsa ki a vevopec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
- 9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
- 10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
- 11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 12) TW = falak közötti fordulókör.
- 13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
- 14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
- 15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.