


Specification sheet

XD 300

FAT 6X4 Merve



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

088F0141AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoinak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
06244 Sleeper High Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	06629 Két vészvillogó forgófény
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	07201 Skylights
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
04355 Légkürtök, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00847 Légkürt, szimpla	01886 Rétegelt üveg napvédő fóliával
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	01354 Fő tükrök nélkül
00330 LED-es fényszórók és ködlámpák	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
00346 LED-es fényszórók és kanyarfények	01912 DAF Corner Eye nélkül
00354 LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák	03151 Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével
02591 Távolsági fényszóró asszisztens	

AERODINAMIKA

Tetőlégtérrelő nélkül; Tetőlégtérrelő nélkül; Nincsenek oldalszoknyák.

Optional

02482 Áll. tetőlégt., hosszú köz., XD SH fülkéhez	01805 Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez
07332 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
07340 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
01818 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	16154 Tetőlégtérrelők, típusok és beállítások

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellepő: kőszürke; Alvázszín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

Optional

07481 Alsó fülkefellepő: fényes fehér	03003 Lökharító színe: szürke
04868 Alsó fülkefellepő: Crystal white	02989 Lökharító színe: Brilliant White
07480 Alsó fülkefellepő a fülke színére fújva	02990 Lökharító színe: a fülke színében
16153 Fülke- és alvázszínek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Álló légkondicionálás nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	03848 Váltósofőr-ülés: mozi bőr borítással
02355 Kormánykerék, bőr	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03862 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; bőr borítás
02350 Fülke belső díszítése: Natura	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02117 Harmadik ülés
07736 Vezetőülés: Super Air	02837 Műszerfali asztal
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	03948 Egy fiók
03461 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; szövetborítás	03954 Hűtőgép
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
03781 Váltósofőr-ülés: mozi alcantara borítással	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
03849 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; alcantara borítás	04258 Elektromos nyitású tetőablak

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Prediktív sebességtartás nélkül.

Optional

07020 PACCAR Connect navigációval	01219 Hangszórók: Exclusive
07021 PACCAR Connect navigációs és tabletszoftverrel	06991 Prediktív sebességtartás
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val	

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Első parabolarugók; SR1360T hátsó híd; Hátsó légrugók; 13,00+13,00 t hátsóhíd terhelés; Hátsó: 26,00 t, légr., SR1360T; Nincs emelőszerkezet.

Optional

04818 mellső: 7,50 t, parabola, 163N	07114 Első: 10,00 t, parabola, 203L
04812 mellső: 7,50 t, parabola, 165N	07494 HR1670T hátsó tengely
04813 mellső: 8,00 t, parabola, 165N	01601 Hátsó trapézrugók
02509 mellső: 8,00 t, parabola, 167N	04549 10,50+10,50 t hátsóhíd terhelés
02426 mellső: 9,00 t, parabola, 183 N	08191 Hídkapcsolás-érzékelő
00300 Első: 9,00 t, parabola, 187N	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszámra; 12 sebességes automata sebességváltó; TraXon 12TX1810 típusú automata sebességváltó, áttételi arány 12,92-0,77, 12 sebesség; Hátsó híd áttételi aránya 3,78; Mech. differenciálzár.

FÉKRENDSZER

Rögzítőfék-vezérlés, pneumatikus; Rögzítőfék, pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel.

Optional

02366 MX motorfék	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02281 ZF intarder	06032 Rugós fékhenger az 1. és 2. hátsó tandemtengelyen
02304 MX motorfék és ZF intarder	04375 Rögzítőfék, elektro-pneumatikus
02715 ZF Intarder	03969 Rögzítőfék rásegítés
01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	00929 Meghajtott hátsó tengely dobfekekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 4,55 m / hátsó túlnyúlás 2,90 m; Alv.h.tartó 310/8,5 mm, merev. teljes hossz; Alvázhossztartó magassága 310 mm; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

02729 Plug & Play alkalmazáscsatlakozó	09421 További tartalék vezetékek
---	---

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 33000 kg; Max.összt. 38000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00209 Max. összt. 40000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.	07279 Max.összt. 60000 kg, hajt.lánc alapján., 2. o.
03673 Max.összt. 44000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt.	00818 Max. összt. 60000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.
03675 Max. összt. 50000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.	00157 Max. szerelvény tömeg 61.000 kg, 2-es osztály
00778 Max.összt. 58000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt.	

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fülkeszigetelés; Levegőbeszívás elől.

Optional

02260 Extra fülkeszigetelés	03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan
------------------------------------	---

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott


JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Optional

02008 Szerszámkészlet nélkül	06492 Szerszámkészlet, Törökország
02019 Szabvány szerszámkészlet	06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAT 6X4 Merve



OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WT: 1,40 HV⁽¹²⁾: 1,01 HV⁽¹³⁾: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽¹⁴⁾: 2,48

- 8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
- 9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
- 10) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 11) TW = falak közötti fordulókör.
- 12) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
- 13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
- 14) Teljes szélesség hátul. (Az első tenegy közepénél –255)

DAF