

Specification sheet

XD 310

FT 4X2 Vontató, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

088GG100AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Sleeper Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. A fülke belseje rendkívül kényelmes a vezetéshez és alváshoz is, például tágasságot és praktikus elrendezést kínálva. Fülke hossza: 2360 mm; fülke szélessége: 2500 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07017 Day Cab	00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve
06244 Sleeper High Cab	01836 LED-es tetőlámpák
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
07586 Alváz elejének kivitele: robosztus	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06629 Két vészvillogó forgófény
03358 Külső napellenző	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
06790 1 részes alumínium létra	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
06791 2 részes alumínium létra	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
03922 Első ködlámpák	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer

AERODINAMIKA

Optional

00010 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00021 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
02665 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
00094 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
00118 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvákszín szürke.; Lókhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal; A tárolórekesz közepén található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz).

Optional

02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	31364 Külön extrák nélkül: Alsó matrac
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
09541 Vezetőülés kartámasz	01177 Csomagtartó
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	01066 Felső hálólhely
02117 Harmadik ülés	06970 Fülke automata klímavezérlés
02834 Műszerfali asztal nélkül	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	16161 Nincsenek audioszerek, márkák és típusok
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	06991 Prediktív sebességtartás
03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 165N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	08191 Hídterhelés-érzékelő
04647 Első légrugók	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

EX-D2 típusú elektromotor; 310 kW; 150 kW-os egyenáramú (DC) töltés; Akkumulátoros elektromos jármű; Hátsó híd áttételi aránya 2,38; ASR.

Optional

01686 270 kW	03677 Töltés: 325 kW DC + 22 kW AC
01692 350 kW	01514 Elmozgatás
01749 Töltés: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mech. differenciálzár
01756 325 kW-os egyenáramú (DC) töltés	

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Elektromos meghajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítással.

Optional

04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen

ALVÁZ

Tengelytáv 3,90 m / hátsó túlnyúlás 0,99 m; Alvázhosszstartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 4 NF (HV) akkumulátorcsomag; Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet; Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Kezelőjárda fellépővel; Hátsó sárvédők; Fröcskölésgátló; Munkalámpa, LED.

Optional

- | | |
|--|---|
| 01697 3 NF (HV) akkumulátorcsomag | 01785 Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 2. helyzet |
| 01701 5 NF (HV) akkumulátorcsomag | 01791 Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet |
| 01634 Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet | 16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek |
| 01635 Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 2. helyzet | |

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

JOST JSK42 öntöttvas 150 + 40 mm; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

- | | |
|-------------------------------|---|
| 03178 Vonóhorog D= 4,3 | 16151 Nyeregszerkezet márkák és magasságok |
| 04359 Felvezető rámpák | |

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

- | | |
|--|--|
| 02811 Emelőhátfal csatlakozó Anderson | 02812 Emelőhátfal csatlakozó REMA |
|--|--|

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- | | |
|--|--|
| 01809 E-PTO aljzat 650 V DC < 25 kW | 04320 E-PTO aljzat 650 V DC < 90 kW |
|--|--|

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú | 06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah |
|--|--------------------------------------|

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 20500 kg; Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 42000 kg.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Optional

- 02260** Extra fülkeszigetelés

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A normál garancia 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. évben a hajtásláncre, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

- 07569** Emelő


VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

- 17448** NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF

XD 310

FT 4X2 Vontató, Electric



	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6354	3467	9820	1646	8033	8180	0,50	4,39	2,06	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6463	3458	9921	1537	8042	8079	0,83	4,06	2,06	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6493	3458	9951	1507	8042	8049	0,83	4,06	2,54	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,98	HV ¹²⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek.

6) Számítsa ki a vevospec. KA-t a TOPEC-kel.

7) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

8) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

9) TK = szegélyek közötti fordulókör.

10) TW = falak közötti fordulókör.

11) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

12) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.