

Specification sheet

CF 290

FAR 6X2 Merev, követőtengely egyszeres abroncsokkal



ENGINES

CF 290 PX-7 (217 kW / 295 LE)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 LE)

GVM¹⁾

25000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

30500 kg

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01137 Space Cab	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
08020 LED-es fényszórók	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09983 Ködlámpák	06629 Két vészvillogó forgófény

AERODINAMIKA

Optional

04906 oldalfenderek

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	07245 Brilliant White (fényes fehér) színű tükörb.
09933 Fényszórópanel és lökhárító: Köszürke	04198 Tükörök hátlapja színre fűjt
06442 Szürke tükörburkolat	16153 Fülke- és alvászínek

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	00967 Piros biztonsági övek
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02117 Harmadik ülés
07736 Vezetőülés: Super Air	06539 Hűtőszekrény
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Sebességkorlátozó abszolút beállítása: 85 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok	07261 TruckPhone
--	------------------

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

01723 Tolatásjelző nélkül	16156 EC-ADR csomagok
---------------------------	-----------------------

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 11,50 + 7,50 t, légr., SR1344; Emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	08191 Híderhelés-érzékelő
06568 11,50+6,70 t hátsóhíd-terhelés	02013 Terheléskorlátozó 10,0 t
01946 12,00+7,40 t hátsóhíd-terhelés	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 217 kW (295 LE) 2300 ford/perc fordulatszámon, max. nyomaték 1100 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszámon.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítás, 5 perc; Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 12,73-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 4,11.

Optional

04500 12 sebességes AS Tronic sebességváltó

ALVÁZ

Tengelytáv 5,90 m / hátsó túlnyúlás 2,80 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, mag.: 620 mm; 50 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

02393 Alvázhossztartó magassága 260 mm	07071 Pótkeréktartó jobb oldal
16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07029 Keresztartó D értéke D=13,7

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemében.

Optional

06692 Alkalmazáscsatlakozó az alvázon	09240 Alkalmazás csatlakozó személygyűjtő számára
02597 Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz	

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor 06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. szerelv.tömeg 30500 kg, hajt.lánc alapj..

Optional

07192 Max. szerelv.tömeg 00807 Max. szerelv.tömeg
29700 kg, hajt.lánc alapj. 31500 kg, hajt.lánc alapj.
07193 Max. szerelv.tömeg 00362 Max. szerelv.tömeg
30700 kg, hajt.lánc alapj. 32000 kg, hajt.lánc alapj.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

02270 Hideg éghajlat 09961 Ciklonális
levegőbeszívás a fülke
mögött



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAR 6X2 Mervev, követőtengety egyszeres abroncsokkal

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	2,05	4882	3147	8030	3118	15852	16970	0,39	0,18	1,99	5,98	6,98	8,62	0,85	0,82	14,93	16,30
	4,20	2,40	4874	3201	8075	3126	15798	16925	0,39	0,18	1,99	6,62	7,72	9,37	0,85	0,82	15,97	17,36
	4,40	2,55	4949	3403	8352	3051	15596	16648	0,39	0,18	1,94	6,96	8,13	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89
	4,60	2,75	4947	3445	8392	3053	15554	16608	0,39	0,18	1,94	7,27	8,50	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42
	4,80	2,90	4948	3477	8426	3052	15521	16574	0,39	0,18	1,94	7,60	8,88	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95
	5,05	2,90	4958	3485	8443	3042	15514	16557	0,39	0,18	1,94	8,02	9,35	10,72	0,90	0,88	18,19	19,61
	5,30	2,90	4966	3468	8435	3034	15531	16565	0,39	0,18	1,94	8,42	9,82	10,97	0,90	0,88	18,84	20,27
	5,60	2,85	5006	3521	8527	2994	15478	16473	0,39	0,18	1,94	8,94	10,40	11,22	0,90	0,88	19,63	21,06
5,90	2,80	5027	3526	8553	2973	15472	16447	0,39	0,18	1,94	9,44	10,99	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	5046	3202	8248	2954	15797	16752	0,82	0,16	1,99	5,87	7,00	9,37	0,85	0,82	15,97	17,36
	4,40	2,55	5121	3405	8526	2879	15594	16474	0,82	0,16	1,94	6,23	7,41	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89
	4,60	2,75	5119	3446	8565	2881	15553	16435	0,82	0,16	1,94	6,55	7,78	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42
	4,80	2,90	5120	3479	8599	2880	15520	16401	0,82	0,16	1,94	6,88	8,16	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95
	5,05	2,90	5130	3486	8616	2870	15513	16384	0,82	0,16	1,94	7,29	8,65	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61
	5,30	2,90	5138	3469	8608	2862	15529	16392	0,82	0,16	1,94	7,71	9,11	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27
	5,60	2,85	5178	3522	8700	2822	15477	16300	0,82	0,16	1,94	8,22	9,71	11,22	0,90	0,88	19,63	21,06
	5,90	2,80	5199	3527	8726	2801	15471	16274	0,82	0,16	1,94	8,73	10,30	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	5158	3203	8361	2842	15796	16639	0,82	0,16	2,67	5,93	7,06	9,37	0,85	0,82	15,97	17,36
	4,40	2,55	5233	3406	8639	2767	15593	16361	0,82	0,16	2,62	6,27	7,47	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89
	4,60	2,75	5231	3447	8678	2769	15552	16322	0,82	0,16	2,62	6,61	7,86	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42
	4,80	2,90	5232	3480	8712	2768	15519	16288	0,82	0,16	2,62	6,94	8,23	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95
	5,05	2,90	5242	3487	8730	2758	15512	16270	0,82	0,16	2,62	7,36	8,71	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61
	5,30	2,90	5251	3470	8721	2749	15529	16279	0,82	0,16	2,62	7,78	9,20	10,97	0,90	0,88	18,84	20,27
	5,60	2,85	5291	3522	8813	2709	15476	16187	0,82	0,16	2,62	8,29	9,80	11,22	0,90	0,88	19,63	21,06
	5,90	2,80	5311	3528	8839	2689	15471	16161	0,82	0,16	2,62	8,80	10,39	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,95	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 45 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellépőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

088F6626CAAA - 2021371 - 14-06-2021