

Specification sheet

CF 300

FAT 6X4 Merve, Construction



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18000 kg	

088F7741CAAA - 2021371 - 14-06-2021

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Kőszürke fényszórópanel, kőfekete lökhárító; Alvázszín szürke..

Optional

06157 Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White	06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható alumínium tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatracca
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Sebességkorlátozó, 80 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Sebességtartás.

Optional

09681 Maut előkészítés	07261 TruckPhone
08450 Luxuskiv. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	09909 Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06991 Prediktív sebességtartás
01100 Kamion navigációs rádió, 6 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Nincs sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Elülső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 2 x 10,50 t, trapézrugó, HR1670T.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	04545 9,50+9,50 t hátsóhíd-terhelés
08730 SR1132T hátsó tengely	04563 13,00+13,00 t hátsóhíd-terhelés

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/80R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/80R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/80R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 220 kW-os (299 LE) teljesítmény 1675 ford/percnél. Max. nyomaték: 1350 Nm 900-1400 ford/percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,76.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú
--	---

FÉKRENDSZER

Légűtésű tárcsafékek elöl, dobfekek a hátsó tandemtengelyen. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	02715 ZF Intarder
-------------------	-------------------

ALVÁZ

Tengelytáv 4,55 m / hátsó túlnyúlás 1,65 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, mag.: 505 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Első aláfutásgátló nélkül; Nincs fröcskölésgátló.

Optional

06611 Független kipufogócső, magas	03323 LED-es hátsó lámpa
07070 Pótkeréktartó bal oldalt	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	07029	Kereszttartó D értéke D=13,7
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	07032	Kereszttartó D értéke D=20
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	04486	Billenőplató keresztartó
08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékajítás típusok és elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

06460	120 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		
08797	Akkumulátor - 2 x 175 Ah	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. összt. 40000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o..

Optional

00515	Max.összt. 32000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt.	00200	Max.összt. 38000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt.
03027	Max. összt. 32000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

09961 Ciklonális
levegőbeszívás a fülke
mögött

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtásláncre, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

FAT 6X4 Merve, Construction

OTHER DIMENSIONS VA: 1.46 WT: 1.40 HV⁽¹³⁾: 1.18 HV⁽¹⁴⁾: 1.08 RB: 0.79 SB: 1.82 TB⁽¹⁵⁾: 2.48

- 8) Számítsa ki a vevesepé járműhosszát a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésén és egyenloen elosztott rakományon alapul.
- 9) Terheletlen mag, a hajtott t. közepénél.
- 10) Terhelt mag, a hajtott t. közepénél.
- 11) TK = szegéyek közötti fordulókör.
- 12) TW = falak közötti fordulókör.
- 13) Terheletli mag, az első t-(ek) közepénél.
- 14) Terhelt mag, az első t-(ek) közepénél.
- 15) Teljes szélésű hátul, (az első felfelfelfelől... 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

088F7741CAA - 2021371 - 14-06-2021