

Specification sheet

XF 310

FT 4X2 Vontató, Electric



ENGINES

- XF BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
- XF BEVNewGen 270 rnal (mbusti / No hp listing)
- XF BEVNewGen 310 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 42000 kg
-
-
-

088GG200AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Sleeper Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. A fülke belseje rendkívül kényelmes a vezetéshez és alváshoz is, például tágasságot és praktikus elrendezést kínálva. Fülke hossza: 2360 mm; fülke szélessége: 2500 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; Mellső tükör.

Optional

06244 Sleeper High Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	06629 Két vészvillogó forgófény
03358 Külső napellenző	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
06790 1 részes alumínium létra	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
06791 2 részes alumínium létra	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
03922 Első ködlámpák	01550 Nincs elülső tükör
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
01836 LED-es tetőlámpák	01913 DAF Corner Eye

AERODINAMIKA

Optional

00010 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
00118 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
00021 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázsín szürke.; Lókhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Vezetőülés kartámasz nélkül; Váltósofőr-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal; A tárolórekesz közepén található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz).

Optional

07310 Kormánykerék, fekete	04070 Két fiók
02355 Kormánykerék, bőr	03954 Hűtőgép
02146 Műszerfalburkolat: Állandóérték	04050 Hűtőgép és fiók
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	04069 Két hűtőgép
02350 Fülke belső díszítése: Natura	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához
07733 Vezetőülés: Luxury Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához
07736 Vezetőülés: Super Air	01177 Csomagtartó
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01066 Felső hálólámpa
03948 Egy fiók	06970 Fülke automata klímavezérlés

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	16155 Audioeszközök, márkák és típusok
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	06991 Prediktív sebességtartás
03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	08191 Hídterhelés-érzékelő
04647 Első légrugók	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/80R22.5GO EQMDU 156/154 M Traction ABA 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok	
--	--

ERŐÁTVITEL

EX-D2 típusú elektromotor; 310 kW; 150 kW-os egyenáramú (DC) töltés; Akkumulátoros elektromos jármű; Hátsó híd áttételi aránya 2,38; ASR.

Optional

01686 270 kW	01756 325 kW-os egyenáramú (DC) töltés
01692 350 kW	03677 Töltés: 325 kW DC + 22 kW AC
01749 Töltés: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Elektromos meghajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

Optional

04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen	
---	--

ALVÁZ

Tengelytáv 3,90 m / hátsó túlnyúlás 0,99 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 4 NF (HV) akkumulátorcsomag; Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet; Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Kezelőjárdá fellépővel; Hátsó sárvédők; Fröcskölésgátló; Munkalámpa, LED.

Optional

01697 3 NF (HV) akkumulátorcsomag	01785 Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 2. helyzet
01701 5 NF (HV) akkumulátorcsomag	01791 Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet
01634 Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet	16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek
01635 Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 2. helyzet	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

JOST JSK37C öntöttvas 150 + 40 mm; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

03178 Vonóhorog D= 4,3	16151 Nyeregszerkezet márkák és magasságok
04359 Felvezető rámpák	

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

02811 Emelőhátfal csatlakozó Anderson	02812 Emelőhátfal csatlakozó REMA
---	---

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

01809 E-PTO aljzat 650 V DC < 25 kW	04320 E-PTO aljzat 650 V DC < 90 kW
---	---

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú	06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah
--	--------------------------------------

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 20500 kg; Hajtáslánccal
összefüggő max. szer. töm. 42000 kg.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Optional

02260 Extra fülkeszigetelés

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A normál garancia 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM
beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket),
a 2. évben a hajtásláncre, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

07569 Emelő

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK


Optional

17448 NGD biztonsági csomag	17595 Executive csomag XD/XF
------------------------------------	-------------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 310

FT 4X2 Vontató, Electric



	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
SLEEPER CAB	3,90	0,99	6447	3576	10023	1553	7924	7977	0,83	4,06	2,23	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6477	3576	10053	1523	7924	7947	0,83	4,06	2,71	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,98	HV ¹²⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 0 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turéssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek.

6) Számítsa ki a vevospec. KA-t a TOPEC-kel.

7) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

8) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

9) TK = szegélyek közötti fordulókör.

10) TW = falak közötti fordulókör.

11) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

12) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.