

Specification sheet

XBC 230

FA 4X2 Merev, 19t



ENGINES
XBC NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XBC NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XBC NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XBC NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

088F5803ABAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tükörök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükör; Tolatókamera.

Optional

01605 Fülkelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
06629 Két vészvillogó forgófény	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
02083 Két LED-es vészvillogó forgófény	09283 Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m
07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak	

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégterelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégterelő	09287 oldalfenderek előkész.
07109 Magas állítható tetőlégterelő (készlet)	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	16153 Fülke- és alvászín
--	---------------------------------

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847 Jobbkormányos	00967 Piros biztonsági övek
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	16158 Üléstípusok
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04246 Kézi nyitású tetőablak

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723 Tolatásjelző nélkül
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

152N típ. első tengely 100 mm vertikális elállítással. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 7,5 tonna.; SR1132 típusú, egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, aszimmetrikus parabola laprugós felfüggesztéssel, a lengéscsillapítókat is beleértve. Max. terhelés 11,5 tonna..

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/80R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/80R22.5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
06766 Kerékvédő gyűrűk, krómozott, DAF	

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 167 kW (227 LE) 1900 ford/perc, max. nyomaték 890 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,75-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 5,13.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	02800 Hátsó híd áttételi aránya 4,10
07667 PowerLine aut. seb., 8 fokozatú	02808 Hátsó híd áttételi aránya 4,56
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	03315 Hátsó híd áttételi aránya 5,63
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

09524 Rögzítőfék vezérlés beszédés figyelmeztetéssel

ALVÁZ

Tengelytáv 3,45 m / hátsó túlnyúlás 1,12 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb oldali EAS egység, függ. kipufogócső; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 200 l-es műa. üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Első aláfutásigátló nélkül; Nincs fröcskölésgátló.

Optional

04439 Akk.szekr. balold., pótker.	03323 LED-es hátsó lámpa tartó jobb old.
07071 Pótkeréktartó jobb oldalt	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

Optional

09952 Teljes felépítményépítő modul (BBM)	09240 Alkalmazás csatlakozó szemétyűjtő számára
06691 Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemén	01502 Oldalsó helyzetjelző nélkül
02950 Hidraulikus platform szerelvényvonóféjkező	

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

06282 Hátsó motormellék. 13 ó., állandó, sziv.hajt.	16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések
--	--

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor

08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19000 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

00064 Max. szerelv.tömeg
22500 kg, hajt.lánc alapj.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött.

Optional

02270 Hideg éghajlat

09960 Levegőbeszívás a
fülketetőn

04767 Víztelenítő, fűtött

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.

Optional

06491 Szerszámkészlet, Kelet-
Európa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XBC 230

FA 4X2 Merev, 19t



Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,12	3385	1704	5089	4115	9796	13911	0,23	0,21	1,88	3,99	3,99	5,96	1,08	0,96	12,96	13,99
	3,75	1,12	3409	1716	5125	4091	9784	13875	0,23	0,21	1,88	4,41	4,41	6,26	1,08	0,97	13,78	14,82
	4,15	1,12	3428	1721	5148	4072	9779	13852	0,23	0,21	1,88	4,99	4,99	6,66	1,08	0,98	14,87	15,93
	4,45	1,12	3449	1735	5183	4051	9765	13817	0,23	0,21	1,88	5,42	5,42	6,96	1,08	0,98	15,69	16,77
	4,75	1,12	3460	1741	5201	4040	9759	13799	0,23	0,21	1,88	5,85	5,85	7,26	1,08	0,98	16,51	17,60

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turéssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tefoablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
12) TW = falak közötti fordulókör.
13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.