

Specification sheet

CF 230

FA 4X2 Merev



ENGINES
CF 230 PX-7 (172 kW / 234 LE)
CF 260 PX-7 (194 kW / 264 LE)
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 LE)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

088F6606AAAA - 2021371 - 14-06-2021

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	06593 Skylights
01137 Space Cab	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09983 Ködlámpák	06629 Két vészvillogó forgófény
09984 Ködlámpák és kanyarfények	

AERODINAMIKA

Optional

04906 oldalfenderek

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	07245 Brilliant White (fényes fehér) színű tükörb.
09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke	04198 Tükörök hátlapja színre fűjt
06442 Szürke tükörburkolat	16153 Fülke- és alvászínek

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	00967 Piros biztonsági övek
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02117 Harmadik ülés
07736 Vezetőülés: Super Air	06539 Hűtőszekrény
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06599 Kiegészítő fülkefűtés (légf.)

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Sebességkorlátozó abszolút beállítása: 85 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok	07261 TruckPhone
--	------------------

BIZTONSÁG

Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	16156 EC-ADR csomagok
01723 Tolatásjelző nélkül	

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengely terhelése 7,50 t; Hátsó: 11,50 t, légrugós, SR1132.

Optional

01800 SR1344 hátsó tengely	01778 Hátsó tengelyterhelés 13,00 t
01603 Hátsó parabolarugók	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumibroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 172 kW (234 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 900 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszám.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,75-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 4,56.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	09888 Automata sebességváltó 5 sebességes
08834 6 sebességes AS Tronic sebességváltó	02843 Mech. differenciálzár
04500 12 sebességes AS Tronic sebességváltó	

ALVÁZ

Tengelytáv 5,10 m / hátsó túlnyúlás 2,30 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; 200 l-es műa. üzemanyagtartály; 25 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag 07071 Pótkeréktartó jobb oldalt és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

04661 Kereszttartó D értéke D=8,5	01948 Lezáró tartó D-érték: 10
-----------------------------------	--------------------------------

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemén.

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor	08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah
-----------------------	--------------------------------

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19000 kg; Max. szerelv.tömeg 19000 kg, hajt.lánc alapj..

Optional

00064	Max. szerelv.tömeg 22500 kg, hajt.lánc alapj.	00620	Max. szerelv.tömeg 28000 kg, hajt.lánc alapj.
02658	Max. szerelv.tömeg 26000 kg, hajt.lánc alapj.	03027	Max. öszzt. 32000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

02270	Hideg éghajlat	04987	Hűtő rovarvédő rács
09961	Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött		



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 230

FA 4X2 Merev

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4927	2080	7007	2573	9420	10993	0,39	0,18	1,98	4,99	5,71	7,07	0,98	0,96	14,46	15,86
	4,15	1,85	4930	2079	7009	2570	9421	10991	0,39	0,18	1,98	5,23	5,97	7,37	0,98	0,96	14,87	16,27
	4,45	2,00	4935	2075	7010	2565	9425	10990	0,39	0,18	1,98	5,69	6,49	7,82	0,98	0,96	15,69	17,11
	4,75	2,00	4941	2072	7013	2559	9428	10987	0,39	0,18	1,98	6,15	7,00	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94
	4,90	2,15	4943	2071	7014	2557	9429	10986	0,39	0,18	1,98	6,38	7,26	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35
	5,10	2,30	4957	2080	7037	2543	9420	10963	0,39	0,18	1,98	6,70	7,62	8,77	0,98	0,96	17,47	18,91
	5,40	2,40	4962	2078	7040	2538	9422	10960	0,39	0,18	1,98	7,16	8,13	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70	2,65	4965	2077	7043	2535	9423	10957	0,39	0,18	1,98	7,63	8,66	9,72	0,98	0,96	19,12	20,58
	6,10	2,80	4972	2075	7047	2528	9425	10953	0,39	0,18	1,98	8,25	9,36	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69
SLEEPER CAB	6,60 <td>2,85</td> <td>4988</td> <td>2084</td> <td>7071</td> <td>2512</td> <td>9416</td> <td>10929</td> <td>0,39</td> <td>0,18</td> <td>1,98</td> <td>9,03</td> <td>10,22</td> <td>10,82</td> <td>0,98</td> <td>0,96</td> <td>21,60</td> <td>23,07</td>	2,85	4988	2084	7071	2512	9416	10929	0,39	0,18	1,98	9,03	10,22	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07
	6,90 <td>3,00</td> <td>4991</td> <td>2083</td> <td>7074</td> <td>2509</td> <td>9417</td> <td>10926</td> <td>0,39</td> <td>0,18</td> <td>1,98</td> <td>9,51</td> <td>10,74</td> <td>11,27</td> <td>0,98</td> <td>0,96</td> <td>22,43</td> <td>23,91</td>	3,00	4991	2083	7074	2509	9417	10926	0,39	0,18	1,98	9,51	10,74	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91
	7,30 <td>3,30</td> <td>4996</td> <td>2084</td> <td>7080</td> <td>2504</td> <td>9416</td> <td>10920</td> <td>0,39</td> <td>0,18</td> <td>1,98</td> <td>10,12</td> <td>11,45</td> <td>11,97</td> <td>0,98</td> <td>0,96</td> <td>23,53</td> <td>25,02</td>	3,30	4996	2084	7080	2504	9416	10920	0,39	0,18	1,98	10,12	11,45	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	5097	2078	7175	2403	9422	10825	0,82	0,16	1,98	4,27	5,00	7,07	0,98	0,96	14,46	15,86
	4,15	1,85	5100	2076	7177	2400	9424	10823	0,82	0,16	1,98	4,50	5,27	7,37	0,98	0,96	14,87	16,27
	4,45	2,00	5106	2072	7178	2394	9428	10822	0,82	0,16	1,98	4,97	5,79	7,82	0,98	0,96	15,69	17,11
	4,75	2,00	5112	2069	7181	2388	9431	10819	0,82	0,16	1,98	5,45	6,32	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94
	4,90	2,15	5115	2068	7182	2385	9432	10818	0,82	0,16	1,98	5,69	6,57	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35
	5,10	2,30	5128	2077	7205	2372	9423	10795	0,82	0,16	1,98	6,00	6,94	8,77	0,98	0,96	17,47	18,91
SPACE CAB	5,40 <td>2,40</td> <td>5133</td> <td>2075</td> <td>7208</td> <td>2367</td> <td>9425</td> <td>10792</td> <td>0,82</td> <td>0,16</td> <td>1,98</td> <td>6,47</td> <td>7,47</td> <td>9,17</td> <td>0,98</td> <td>0,96</td> <td>18,29</td> <td>19,74</td>	2,40	5133	2075	7208	2367	9425	10792	0,82	0,16	1,98	6,47	7,47	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70 <td>2,65</td> <td>5137</td> <td>2074</td> <td>7211</td> <td>2363</td> <td>9426</td> <td>10789</td> <td>0,82</td> <td>0,16</td> <td>1,98</td> <td>6,95</td> <td>8,00</td> <td>9,72</td> <td>0,98</td> <td>0,96</td> <td>19,12</td> <td>20,58</td>	2,65	5137	2074	7211	2363	9426	10789	0,82	0,16	1,98	6,95	8,00	9,72	0,98	0,96	19,12	20,58
	6,10 <td>2,80</td> <td>5144</td> <td>2071</td> <td>7215</td> <td>2356</td> <td>9429</td> <td>10785</td> <td>0,82</td> <td>0,16</td> <td>1,98</td> <td>7,58</td> <td>8,70</td> <td>10,27</td> <td>0,98</td> <td>0,96</td> <td>20,22</td> <td>21,69</td>	2,80	5144	2071	7215	2356	9429	10785	0,82	0,16	1,98	7,58	8,70	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69
	6,60 <td>2,85</td> <td>5160</td> <td>2080</td> <td>7240</td> <td>2340</td> <td>9420</td> <td>10760</td> <td>0,82</td> <td>0,16</td> <td>1,98</td> <td>8,38</td> <td>9,58</td> <td>10,82</td> <td>0,98</td> <td>0,96</td> <td>21,60</td> <td>23,07</td>	2,85	5160	2080	7240	2340	9420	10760	0,82	0,16	1,98	8,38	9,58	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07
	6,90 <td>3,00</td> <td>5163</td> <td>2079</td> <td>7243</td> <td>2337</td> <td>9421</td> <td>10757</td> <td>0,82</td> <td>0,16</td> <td>1,98</td> <td>8,86</td> <td>10,11</td> <td>11,27</td> <td>0,98</td> <td>0,96</td> <td>22,43</td> <td>23,91</td>	3,00	5163	2079	7243	2337	9421	10757	0,82	0,16	1,98	8,86	10,11	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91
	7,30 <td>3,30</td> <td>5168</td> <td>2080</td> <td>7248</td> <td>2332</td> <td>9420</td> <td>10752</td> <td>0,82</td> <td>0,16</td> <td>1,98</td> <td>9,48</td> <td>10,82</td> <td>11,97</td> <td>0,98</td> <td>0,96</td> <td>23,53</td> <td>25,02</td>	3,30	5168	2080	7248	2332	9420	10752	0,82	0,16	1,98	9,48	10,82	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	5211	2077	7289	2289	9423	10711	0,82	0,16	2,66	4,34	5,07	7,07	0,98	0,96	14,46	15,86
	4,15	1,85	5214	2076	7290	2286	9424	10710	0,82	0,16	2,66	4,57	5,34	7,37	0,98	0,96	14,87	16,27
	4,45	2,00	5219	2072	7291	2281	9428	10709	0,82	0,16	2,66	5,05	5,87	7,82	0,98	0,96	15,69	17,11
4,75	2,00	5226	2068	7294	2274	9432	10706	0,82	0,16	2,66	5,53	6,40	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94	
4,90	2,15	5228	2067	7295	2272	9433	10705	0,82	0,16	2,66	5,76	6,67	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35	
5,10	2,30	5242	2077	7318	2258	9423	10682	0,82	0,16	2,66	6,09	7,03	8,77	0,98	0,96	17,47	18,91	
5,40	2,40	5247	2075	7321	2253	9425	10679	0,82	0,16	2,66	6,57	7,56	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74	
5,70	2,65	5251	2074	7324	2249	9426	10676	0,82	0,16	2,66	7,04	8,10	9,72	0,98	0,96	19,12	20,58	
6,10	2,80	5258	2071	7329	2242	9429	10671	0,82	0,16	2,66	7,69	8,82	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69	
6,60	2,85	5273	2080	7353	2227	9420	10647	0,82	0,16	2,66	8,50	9,72	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07	
6,90	3,00	5277	2079	7356	2223	9421	10644	0,82	0,16	2,66	8,96	10,25	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91	
7,30	3,30	5281	2080	7361	2219	9420	10639	0,82	0,16	2,66	9,61	10,96	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	HV ¹³⁾ : 0,97	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,49
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 23 liter adBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőáblakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellepőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY

DRIVEN BY QUALITY

088F6606AAAA - 2021371 - 14-06-2021