

Specification sheet

CF 290

FAS 6X2 Mervev, követőtengely kétszeres abroncsokkal



ENGINES

- CF 290 PX-7 (217 kW / 295 LE)
- CF 320 PX-7 (239 kW / 325 LE)

GVM¹⁾

25000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19785 kg

GCM²⁾

30500 kg

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01137 Space Cab	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
08020 LED-es fényszórók	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09983 Ködlámpák	06629 Két vészvillogó forgófény

AERODINAMIKA

Optional

04906 oldalfenderek

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	07245 Brilliant White (fényes fehér) színű tükörb.
09933 Fényszórópanel és lökhárító: Köszürke	04198 Tükörök hátlapja színre fűjt
06442 Szürke tükörburkolat	16153 Fülke- és alvászínek

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	00967 Piros biztonsági övek
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02117 Harmadik ülés
07736 Vezetőülés: Super Air	06539 Hűtőszekrény
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Sebességkorlátozó abszolút beállítás: 85 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok	07261 TruckPhone
--	------------------

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

01723 Tolatásjelző nélkül	16156 EC-ADR csomagok
---------------------------	-----------------------

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 12,00 + 7,80 t, légr., SR1344; Emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	08191 Híderhelés-érzékelő
00567 10,00+10,00 t hátsóhid-terhelés	02013 Terheléskorlátozó 10,0 t

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 217 kW (295 LE) 2300 ford/perc fordulatszám, max. nyomaték 1100 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszám.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 12,73-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 4,11.

Optional

04500 12 sebességes AS Tronic sebességváltó

ALVÁZ

Tengelytáv 4,20 m / hátsó túlnyúlás 2,40 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, mag.: 620 mm; 50 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag 07071 Pótkeréktartó jobb oldalt és méretek
--

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07029 Keresztartó D értéke D= 13,7

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemén.

Optional

06692 Alkalmazáscsatlakozó az alvázon	09240 Alkalmazás csatlakozó személygyűjtő számára
02597 Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz	

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor	06440 Akkumulátorok, 2x230
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah	Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max.
szerelv.tömeg 30500 kg, hajt.lánc alapj..

Optional

00807	Max. szerelv.tömeg 31500 kg, hajt.lánc alapj.	00362	Max. szerelv.tömeg 32000 kg, hajt.lánc alapj.
-------	--	-------	--

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

02270	Hideg éghajlat	09961	Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött
-------	----------------	-------	--



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAS 6X2 Mervev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	3,80	2,05	5017	3770	8786	2983	16016	16214	0,39	0,18	1,94	5,96	7,44	8,62	0,90	0,88	14,93	16,30	
	4,20	2,40	5010	3849	8860	2990	15936	16140	0,39	0,18	1,94	6,62	8,23	9,37	0,90	0,88	15,97	17,36	
	4,40	2,55	5023	3911	8934	2977	15875	16066	0,39	0,18	1,94	6,93	8,61	9,72	0,90	0,88	16,49	17,89	
	4,60	2,75	5019	3953	8973	2981	15832	16027	0,39	0,18	1,94	7,25	9,01	10,12	0,90	0,88	17,01	18,42	
	4,80	2,90	5020	3987	9007	2980	15798	15993	0,39	0,18	1,94	7,58	9,41	10,47	0,90	0,88	17,53	18,95	
	5,05	2,90	5028	3996	9024	2972	15789	15976	0,39	0,18	1,94	8,00	9,91	10,72	0,90	0,88	18,19	19,61	
	5,30	2,90	5047	4012	9059	2953	15774	15941	0,39	0,18	1,94	8,41	10,41	10,97	0,90	0,88	18,84	20,27	
	5,60	2,85	5073	4038	9111	2927	15748	15889	0,39	0,18	1,94	8,90	11,02	11,22	0,90	0,88	19,63	21,06	
5,90	2,80	5092	4045	9138	2908	15740	15862	0,39	0,18	1,94	9,41	11,64	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85		
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	4,20	2,40	5182	3851	9033	2818	15935	15967	0,82	0,16	1,94	5,87	7,50	9,37	0,90	0,87	15,97	17,36	
	4,40	2,55	5195	3912	9107	2805	15873	15893	0,82	0,16	1,94	6,20	7,91	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89	
	4,60	2,75	5191	3955	9146	2809	15831	15854	0,82	0,16	1,94	6,53	8,31	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42	
	4,80	2,90	5191	3988	9180	2809	15797	15820	0,82	0,16	1,94	6,86	8,70	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95	
	5,05	2,90	5200	3998	9197	2800	15788	15803	0,82	0,16	1,94	7,27	9,20	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61	
	5,30	2,90	5219	4013	9232	2781	15772	15768	0,82	0,16	1,94	7,70	9,72	10,97	0,90	0,88	18,84	20,27	
	5,60	2,85	5246	4039	9284	2754	15747	15716	0,82	0,16	1,94	8,20	10,34	11,22	0,90	0,88	19,63	21,06	
	5,90	2,80	5264	4046	9311	2736	15739	15689	0,82	0,16	1,94	8,71	10,95	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	4,20	2,40	5294	3852	9146	2706	15934	15854	0,82	0,16	2,62	5,93	7,56	9,37	0,90	0,87	15,97	17,36	
	4,40	2,55	5307	3913	9220	2693	15872	15780	0,82	0,16	2,62	6,26	7,98	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89	
	4,60	2,75	5304	3956	9259	2696	15830	15741	0,82	0,16	2,62	6,58	8,37	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42	
	4,80	2,90	5304	3989	9293	2696	15796	15707	0,82	0,16	2,62	6,91	8,78	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95	
	5,05	2,90	5312	3998	9310	2688	15787	15690	0,82	0,16	2,62	7,34	9,28	10,72	0,90	0,88	18,19	19,61	
	5,30	2,90	5332	4014	9346	2668	15772	15654	0,82	0,16	2,62	7,77	9,80	10,97	0,90	0,88	18,84	20,27	
	5,60	2,85	5358	4040	9398	2642	15746	15602	0,82	0,16	2,62	8,28	10,42	11,22	0,90	0,88	19,63	21,06	
	5,90	2,80	5377	4047	9424	2623	15739	15576	0,82	0,16	2,62	8,78	11,05	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,98	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 45 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-ke. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefelleépőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF

088F6626AAAA - 2021371 - 14-06-2021