

Specification sheet

CF 290

FAN 6X2 Merelv



ENGINES

CF 290 PX-7 (217 kW / 295 LE)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 LE)

GVM¹⁾

25000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

30500 kg

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01137 Space Cab	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
08020 LED-es fényszórók	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09983 Ködlámpák	06629 Két vészvillogó forgófény

AERODINAMIKA

Optional

04906 oldalfenderek

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	07245 Brilliant White (fényes fehér) színű tükörb.
09933 Fényszórópanel és lökhárító: Köszürke	04198 Tükörök hátlapja színre fűjt
06442 Szürke tükörburkolat	16153 Fülke- és alvászínek

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	00967 Piros biztonsági övek
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02117 Harmadik ülés
07736 Vezetőülés: Super Air	06539 Hűtőszekrény
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Sebességkorlátozó abszolút beállítása: 85 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok	07261 TruckPhone
--	------------------

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

01723 Tolatásjelző nélkül	16156 EC-ADR csomagok
---------------------------	-----------------------

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Elülső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 11,50 + 7,50 t, légr., SR1344; Emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	02013 Terheléskorlátozó 10,0 t
04588 SR1347 hts. tg.	04216 Tengelynyomás-korlátozó nélkül
01946 12,00+7,40 t hátsóhíd-terhelés	08805 Nincs emelőszerkezet
08191 Hídterhelés-érzékelő	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 217 kW (295 LE) 2300 ford/perc fordulatszámon, max. nyomaték 1100 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszámon.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 12,73-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 4,11.

Optional

04500 12 sebességes AS Tronic sebességváltó	09889 Automata sebességváltó 6 sebesség
---	---

ALVÁZ

Tengelytáv 4,20 m / hátsó túlnyúlás 2,40 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, mag.: 620 mm; 50 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

02393 Alvázhossztartó magassága 260 mm	07071 Pótkeréktartó jobb oldalt
16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07029 Keresztartó D értéke D= 13,7

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemézén.

Optional

06692 Alkalmazáscsatlakozó az alvázon	09240 Alkalmazás csatlakozó személygyűjtő számára
02597 Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz	

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

120 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah 06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. szerelv.tömeg 30500 kg, hajt.lánc alapj..

Optional

04330	Max.összt.27000 kg,hajt.lánc alapján,2. oszt.	00807	Max. szerelv.tömeg 31500 kg, hajt.lánc alapj.
00710	Max. összt. 28000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00362	Max. szerelv.tömeg 32000 kg, hajt.lánc alapj.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

02270	Hideg éghajlat	09961	Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött
-------	----------------	-------	--



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAN 6X2 Merev

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	3,80	2,05	4770	3281	8050	3230	15718	16950	0,39	0,18	1,94	5,91	6,93	8,62	0,90	0,87	13,50	14,85	
	4,20	2,40	4768	3356	8125	3232	15642	16875	0,39	0,18	1,94	6,54	7,66	9,37	0,90	0,87	14,53	15,90	
	4,40	2,55	4741	3318	8059	3259	15681	16941	0,39	0,18	1,94	6,87	8,02	9,72	0,90	0,87	15,05	16,43	
	4,60	2,75	4781	3456	8237	3219	15543	16763	0,39	0,18	1,94	7,19	8,40	10,12	0,90	0,87	15,57	16,96	
	4,80	2,90	4783	3488	8271	3217	15511	16729	0,39	0,18	1,94	7,51	8,78	10,47	0,90	0,87	16,09	17,49	
	5,05	3,10	4739	3417	8156	3261	15581	16844	0,39	0,18	1,99	7,91	9,20	10,92	0,85	0,82	16,74	18,15	
	5,30	3,15	4782	3510	8292	3218	15489	16708	0,39	0,18	1,94	8,32	9,70	11,22	0,90	0,87	17,40	18,81	
	5,60	3,15	4820	3577	8396	3180	15422	16604	0,39	0,18	1,94	8,82	10,28	11,52	0,90	0,88	18,18	19,60	
	6,10	3,12	4865	3601	8466	3135	15398	16534	0,39	0,18	1,94	9,66	11,25	11,99	0,90	0,88	19,49	20,92	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	4,20	2,40	4940	3358	8298	3060	15641	16702	0,82	0,16	1,94	5,80	6,93	9,37	0,90	0,87	14,53	15,90	
	4,40	2,55	4913	3319	8232	3087	15679	16768	0,82	0,16	1,94	6,12	7,29	9,72	0,90	0,87	15,05	16,43	
	4,60	2,75	4953	3458	8411	3047	15541	16589	0,82	0,16	1,94	6,46	7,68	10,12	0,90	0,87	15,57	16,96	
	4,80	2,90	4955	3490	8444	3045	15509	16556	0,82	0,16	1,94	6,78	8,06	10,47	0,90	0,87	16,09	17,49	
	5,05	3,10	4911	3419	8330	3089	15580	16670	0,82	0,16	1,99	7,17	8,49	10,92	0,85	0,82	16,74	18,15	
	5,30	3,15	4954	3511	8465	3046	15487	16535	0,82	0,16	1,94	7,60	8,99	11,22	0,90	0,87	17,40	18,81	
	5,60	3,15	4992	3578	8570	3008	15421	16430	0,82	0,16	1,94	8,10	9,58	11,52	0,90	0,87	18,18	19,60	
		6,10	3,12	5037	3602	8639	2963	15397	16361	0,82	0,16	1,94	8,95	10,56	11,99	0,90	0,88	19,49	20,92
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	4,20	2,40	5052	3359	8411	2948	15640	16589	0,82	0,16	2,62	5,86	6,98	9,37	0,90	0,87	14,53	15,90	
	4,40	2,55	5025	3321	8345	2975	15678	16655	0,82	0,16	2,62	6,18	7,35	9,72	0,90	0,87	15,05	16,43	
	4,60	2,75	5065	3459	8524	2935	15540	16476	0,82	0,16	2,62	6,52	7,75	10,12	0,90	0,87	15,57	16,96	
	4,80	2,90	5067	3491	8558	2933	15508	16442	0,82	0,16	2,62	6,84	8,13	10,47	0,90	0,87	16,09	17,49	
	5,05	3,10	5023	3420	8443	2977	15579	16557	0,82	0,16	2,67	7,24	8,58	10,92	0,85	0,82	16,74	18,15	
	5,30	3,15	5067	3512	8579	2933	15487	16421	0,82	0,16	2,62	7,67	9,07	11,22	0,90	0,87	17,40	18,81	
	5,60	3,15	5104	3579	8683	2896	15420	16317	0,82	0,16	2,62	8,17	9,66	11,52	0,90	0,87	18,18	19,60	
		6,10	3,12	5150	3602	8752	2850	15396	16248	0,82	0,16	2,62	9,01	10,63	11,99	0,90	0,88	19,49	20,92

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,98	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 45 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terhelett. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellépőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY

DRIVEN BY QUALITY

088F6626NAAA - 2021371 - 14-06-2021