


Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Merev, Construction



ENGINES

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM¹⁾

30000 kg
Max. front 15000 kg
Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

44000 kg

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Kőszürke fényszórópanel, kőfekete lökhárító; Alvázszín szürke..

Optional

06157 Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White	06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható alumínium tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatracral
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Sebességkorlátozó, 80 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Sebességtartás.

Optional

09681 Maut előkészítés	07261 TruckPhone
08450 Luxuskiv. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	09909 Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06991 Prediktív sebességtartás
01100 Kamion navigációs rádió, 6 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Nincs sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengelyterhelés 8,00 +8,00 t; Hátsó: 2 x 10,50 t, trapézrugó, HR1670T.

Optional

03299 Első tengelyterhelés 7,10 +7,10 t	08730 SR1132T hátsó tengely
03280 Első tengelyterhelés 7,50 +7,50 t	04545 9,50+9,50 t hátsóhíd-terhelés
06264 Első tengelyterhelés 9,00 + 9,00 t	04563 13,00+13,00 t hátsóhíd-terhelés

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 295/80R22.5; Második elülső vagy utazótengely: 295/80R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 295/80R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 295/80R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1900 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alajjárat leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,46.

Optional

04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)
07103 16 sebességes automata sebességváltó	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Légűtésű tárcsafékek elöl, dobfekek a hátsó tandem tengelyen. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	02715 ZF Intarder
-------------------	-------------------

ALVÁZ

Tengelytáv 5,70 m / hátsó túlnyúlás 1,65 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Függőleges kipufogócső, magas; Acél üa. tart., 300 l, mag. 580 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Első aláfutásgátló nélkül; Nincs fröcskölésgátló.

Optional

06610 Vízszintes kipufogócső, alacsony	07070 Pótkeréktartó bal oldalt
08641 Légtartály, alumínium	03323 LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7; Nincs pn. pótkocsi-csatlakozó; Nincs elektromos pótk. csatlakozó.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	04624	Zárótag
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	07032	Keresztartó D értéke D=20
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	04486	Billenőplató keresztartó
08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homlokmezén.

Optional

04331	Alkalmazás csatlakozó levegővez. előkészítéssel	06692	Alkalmazáscsatlakozó az alvázon
09050	Alkalmazáscsatlakozó BB távvezérlőhöz		

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékajtas típusok és elhelyezkedések
-------	---

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

06460	120 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		
01257	Akkumulátor - 2 x 140 Ah	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 35000 kg; Max. összt. 50000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o..

Optional

01207	Max.összt. 35500 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	00818	Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
01208	Max. összt. 35500 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	02135	Max.összt.71000 kg,hajtáslánc alapj.,2. oszt.
03673	Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	02143	Max.összt.78000 kg,hajtáslánc alapj.,2. oszt.
00778	Max.összt. 58000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

09961	Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött
-------	--

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtásláncre, 300,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAD 8X4 Mervev, Construction

		Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6843	3099	9942	8157	14901	20058	0,39	0,28	1,94	5,49	6,69	8,16	1,15	1,11	18,39	19,67
	5,30	1,65	6903	3152	10054	8097	14848	19946	0,39	0,28	1,94	5,80	7,07	8,41	1,15	1,12	19,12	20,41
	5,70	1,65	6829	3252	10081	8171	14748	19919	0,39	0,28	1,94	6,23	7,62	8,81	1,15	1,12	20,28	21,58
	6,40	2,15	6690	3453	10144	8310	14547	19856	0,39	0,28	1,94	6,97	8,58	10,01	1,15	1,11	22,32	23,63
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6898	3096	9995	8102	14904	20005	0,82	0,28	1,94	4,64	5,84	8,16	1,15	1,11	18,39	19,67
	5,30	1,65	6958	3149	10107	8042	14851	19893	0,82	0,28	1,94	4,95	6,23	8,41	1,15	1,11	19,12	20,41
	5,70	1,65	6884	3250	10134	8116	14750	19866	0,82	0,28	1,94	5,39	6,78	8,81	1,15	1,11	20,28	21,58
	6,40	2,15	6746	3452	10197	8254	14548	19803	0,82	0,28	1,94	6,13	7,74	10,01	1,15	1,11	22,32	23,63
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	7039	3068	10107	7961	14932	19893	0,82	0,28	2,62	4,69	5,89	8,16	1,15	1,11	18,39	19,67
	5,30	1,65	7097	3123	10220	7903	14877	19780	0,82	0,28	2,62	4,99	6,28	8,41	1,15	1,11	19,12	20,41
	5,70	1,65	7021	3225	10246	7979	14775	19754	0,82	0,28	2,62	5,43	6,83	8,81	1,15	1,11	20,28	21,58
	6,40	2,15	6879	3430	10309	8121	14570	19691	0,82	0,28	2,62	6,17	7,80	10,01	1,15	1,11	22,32	23,63
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,46 WD: 2,05 WT: 1,40 HV ¹³⁾ : 1,19 HV ¹⁴⁾ : 1,11 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁵⁾ : 2,45															

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellépőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.